



TRIBUNOL CGLP

Tribunol CGLP sind einsatzbewährte und praxiserprobte Produkte für Gleitbahn- und Bettbahnführungen, aber auch Antriebsketten geeignet.

BESCHREIBUNG

Durch gute Korrosionseigenschaften sowie eine hervorragende Haftfähigkeit wird Rostfleckenbildung zuverlässig verhindert. Zusätzlich bleibt der Gleitfilm auch im Beisein wässriger Metallbearbeitungsmedien (wie etwa Bohr-, Schneid- und Schleifemulsionen) konstant erhalten und ein Fortspülen wird zuverlässig verhindert.

VORTEILE

- hohe Haftfähigkeit
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- keine Rost- und Fleckenbildung
- resistent gegenüber wässrigen Metallbearbeitungsmedien
- hohe Temperaturstabilität

Empfohlen und erprobt, wenn folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:

DIN 51517 Teil 3 (mit Haftzusatz)

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	ISO 68	ISO 150	ISO 220
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/ ml	0,878	0,885	0,887
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	68	150	220
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	9	15	19
Viskositätsindex	DIN 2909	-	100	100	98
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	225	240	246
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-14	-12	-10

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller
 Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen Stand: Januar 2020

Rev. 11.01.2020

TRIBUTECH GmbH
 Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal