



TRIBUNOL F 5W-30

Tribunol F 5W-30 führendes PKW-Motoröl, das speziell für modernste Hochleistungs-Motoren der Marke Ford konzipiert worden ist. Es kann aber auch in Modellen der Firmen Renault, Jaguar und Chrysler verwendet werden, die eine entsprechende Klassifizierung vorweisen.

BESCHREIBUNG

Es bietet hervorragenden Schutz gegen Verschleiß, Ablagerungen und Verschlammung. Tribunol F 5W-30 wurde entwickelt, um die Verbrauchsökonomie von Fahrzeugen, hinsichtlich Ölwechselintervall als auch Ölverluste, nachhaltig zu verbessern und Turbolader Komponenten zu schützen.

VORTEILE

- hervorragender Verschleißschutz
- hohe Betriebssicherheit
- geringer Ölverbrauch
- optimale Motorsauberkeit
- Verringerung des Kraftstoffverbrauchs

Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:

SAE 5W-30
ACEA A5/B5
API SL/CF

Ford WSS-M2C913-D
Ford WSS-M2C913-C
Ford WSS-M2C913-A
Ford WSS-M2C913-B
Renault RN0700
Iveco 18-1811
Jaguar

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/ ml	0,86
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	70
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	11
Viskositätsindex	DIN 2909	-	148
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	215
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-40

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen Stand: Januar 2020

Rev. 11.01.2020

TRIBUTECH GmbH
Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal