



TRIBUNOL GM 5W-30

Tribunol GM 5W-30 ist ein PKW-Motoröl der Premium-Klasse, das speziell für modernste Hochleistungs-Motoren der Marke Opel Automobile GmbH (ehemals GMC) konzipiert worden ist; es kann aber auch in Modellen diverser anderer Hersteller verwendet werden, die eine entsprechende Klassifizierung vorweisen.

BESCHREIBUNG

Es bietet hervorragend einsatzbewährten Schutz gegen Verschleiß, Ablagerungen und Verschlammung. Tribunol GM 5W-30 wurde entwickelt, um die Verbrauchsökonomie von Fahrzeugen, hinsichtlich Ölwechselintervall als auch Ölverluste, nachhaltig zu verbessern und Turboladerkomponenten zu schützen. Es optimiert die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen, wie Katalysatoren oder Rußpartikelfiltern und ist bei verlängerten Wartungsintervallen einsetzbar.

VORTEILE

- hervorragender Verschleißschutz
- optimaler Öldruck
- hohe Betriebssicherheit
- optimale Motorsauberkeit durch intensive Reinigungswirkung
- geringer Ölverbrauch
- Kraftstoffersparnis

Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:

SAE 5W-30
ACEA C3
API SN/CF

BMW Longlife-04
MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31
VW 505.00, VW 505.01, VW 502.00
Fiat 9.55535-S3
Ford WSS-M2C917-A
PSA B71 2297
GM DX2 / Opel DX2
Für alle Opel-Motoren ab Baujahr 2010
rückwärtskompatibel mit GM-LL-A-025 als
auch GM-LL-B-025 (Baujahr vor 2010)

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/ ml	0,855
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	70
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	12
Viskositätsindex	DIN 2909	-	165
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	212
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-35

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller
Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen
Stand: Dezember 2019

Rev. 11.01.2020

TRIBUTECH GmbH
Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal