



TRIBUNOL UTTO TO-4

Tribunol UTTO TO-4 ist ein Kraftübertragungs- Multifunktionsöl, speziell für den Einsatz in Bau- und Arbeitsmaschinen, beispielsweise Radlader, Raupen-, Hubfahrzeuge, Zugtraktoren, Kipplader und Rangierhilfen.

BESCHREIBUNG

Es verfügt über hervorragende Reibwerte und Verschleißschutz-Eigenschaften. Tribunol UTTO TO-4 kann sowohl als Hydraulik-, oder Getriebeöl eingesetzt werden, findet jedoch bei nassen Bremsen und in Kupplungen ebenfalls Verwendung. Es wurde konzipiert, um dem Verbrauch von Fahrzeugen zu senken, Getriebekomponenten zu schützen, als auch die rationalisierende Anwendung zu ermöglichen.

Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:

SAE 10W, 30, 50
API GL4

Allison C-4
Caterpillar TO-4
Caterpillar TO-2
Komatsu KES 07.868.1
Eaton Fuller (TO-4)
Tremac TTC (TO-4)
Dana TO-4
Sperry Vickers / Eaton I-280 S
Vickers M-2950-S

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	10W	30W	50W
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/ ml	0,858	0,865	0,885
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	48	95	198
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	7,5	11,5	19
Viskositätsindex	DIN 2909	-	n.B.	n.B.	n.B.
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	210	220	240
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-34	-28	-12

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller
Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen
Stand: Dezember 2019